



Badheizung

Baureihe HR



Badheizung HR RF

Badheizung mit einzeln angeschweißter Rippenstruktur, Oberfläche weiß pulverbeschichtet RAL 9003, nur 70 mm tief, mit eingebautem Funkempfänger zur Regelung mit einem externen Funkthermostat z.B. TPF-ECO (exklusive) und unserer TYDOM APP. Notwendig zur Steuerung über das Internet, Reichweite im Gebäude ca. 30 m (je nach Bauart), Funkfrequenz 868 MHz (Norm EN 300 200), für ECO-Schnittstelle (siehe S. 12-13), Anschlussleitung 1,5 m mit Stecker.

IP 24

Das Funkthermostat TPF-ECO muss für alle RF Modelle separat bestellt werden (siehe S. 111).

Badheizung HR DSM

Badheizung mit einzeln angeschweißter Rippenstruktur, Oberfläche weiß pulverbeschichtet RAL 9003, nur 70 mm tief, zusätzlich mit DSM Thermostat. Das DSM Thermostat ist per DSM Schnittstelle (separat zu bestellen, siehe S. 111) über das Internet mit der kostenlosen TECHNO THERM APP steuerbar. Für jeden Raum sind separate Temperaturen und diverse Zeitprogramme einstellbar (siehe S. 8-9).

IP 24



Alle RAL Farben sind auf Anfrage erhältlich. Aufpreis 245,20 €



Modell	Leistung [KW]	Abmessung B x H x T [mm]	Gewicht [ca. kg]	Bestellnummer	Preis [Euro]
HR 1200 RF	1,20	380 x 1240 x 70	35,00	450 112 953	1.363,95
HR 1200 DSM	1,20	380 x 1240 x 70	35,00	450 112 973	1.342,24

